



ResinDek[®] Garantía de 10 años

Cornerstone Specialty Wood Products, LLC (CSWP) por la presente garantiza que todos sus paneles ResinDek[®] son libres de defectos, estructuralmente sólidos y capaces de soportar, de manera segura, las cargas especificadas. Según su criterio, CSWP reemplazará o dará cabida razonable a la reparación de todos los Paneles ResinDek determinados como defectuosos por un periodo de siete (10) años después de la fecha del envío a la obra.

Los criterios de aplicación de garantía son las siguientes:

1. Todos los paneles se deben instalar de acuerdo con las instrucciones de instalación de ResinDek[®].
2. Todos los paneles se debe descargar, proteger y almanecer antes de su instalación. Se debe tener cuidado de proteger los paneles de humedad excesiva antes de, durante y después de instalación.
3. ResinDek[®] LD, SD, MD, HD y ResinDek[®] MAX se debe instalar solo con sistemas de fijación aprobados por CSWP sobre el calibre y tipo de lámina acanalada y para la carga aprobada por CSWP.

4. La configuración de claros entre soportes para la instalación de ResinDek[®] Xspan[®] debe ser aprobada por CSWP. Dichos soportes tiene que ser diseñados para soportar las condiciones de carga sobre el piso. CSWP también tiene que aprobar el número, distribución, configuración y tipo elementos de fijación.
5. La carga (viva y muerta) con transpaleta sobre ResinDek[®] no debe ser mayor, de acuerdo al tipo de panel, a:
 - ResinDek[®] LD: 907 kg (2,000 lb)
 - ResinDek[®] SD: 1134 kg (2,500 lb.)
 - ResinDek[®] MD: 1588 kg (3,500 lb.)
 - ResinDek[®] HD: 2040 kg (4,500 lb.)
 - ResinDek[®] MAX: 3629 kg (8,000 lb.)ResinDek[®] Xspan: No se deben exceder las cargas recomendadas por CSWP en las especificaciones Xspan[®].
6. Las cargas permisibles se basan en pruebas realizadas por CSWP una separación entre soportes de 36". En ResinDek[®] LD, SD, MD, HD, y ResinDek[®] MAX. Claros mayores pueden reducir la capacidad de la carga. Para las capacidades de ResinDek[®] Xspan[®] por cargas puntuales permitidas, cargas uniformemente distribuidas y cargas por transpaletas con carga viva y muerta, consulte la especificación ResinDek[®] Xspan[®].

7. En caso de presentarse problemas con cualquiera de nuestros productos se tiene que notificar a CSWP. Es necesario considerar un mínimo de dos semanas para brindar solución al problema presentado y/o realizar una visita al sitio antes de que este sea reparado por terceros.
8. No será aplicable ninguna cobertura por fenómenos naturales, exposición al clima, o por impacto o cargas concentradas o puntuales.
9. Esta garantía se considerará inválida en caso de exposición prolongada a humedad por líquidos sobre los paneles de ResinDek[®].
10. No habrá ninguna cobertura en la garantía por actos de negligencia del instalador, el cliente, o el usuario final.
11. Esta garantía existe entre CSWP y su cliente. La garantía pasará al usuario final por la duración entera de esta garantía.



CORNERSTONE
SPECIALTY WOOD PRODUCTS, LLC[™]

12020 Tramway Drive
Cincinnati, OH 45241
Toll Free: 888.755.3048
Tel: 513.772.5560
Fax: 513.772.5561
www.resindek.com