

Aunque un panel ResinDek<sup>®</sup> provee gran durabilidad, seguridad y es fácil de limpiar, hay que instalarlo y mantenerlo de manera apropiada para evitar costosas reparaciones y peligros que puedan anular todas las garantías. Sin importar si su acabado es Gray Diamond Seal 2<sup>™</sup> o ESD, su superficie se puede limpiar fácilmente con ayuda de una franela o tela húmeda o líquidos limpiadores estándares sin temor a dañar el piso. Limpiadores líquidos que han funcionado bien incluyen agua, alcohol isopropílico diluido así como detergentes y limpiadores de pisos comerciales. Nunca use cloruro de metileno ni disolventes de pintura los cuales dañarán seriamente los acabados de ResinDek<sup>®</sup>. También evite empaparlos por un tiempo prolongado. ResinDek<sup>®</sup> UF (sin acabado) se puede limpiar de una manera similar a los otros productos ResinDek<sup>®</sup>.

*\*Todos los agujeros y grietas sobre la superficie se deben investigar porque la mayoría de tiempos estas son debidas a que las cargas sobrepasan las recomendadas por ResinDek<sup>®</sup>.*

Los daños en los paneles ResinDek<sup>®</sup> causados por cargas excesivas no siempre se pueden reparar y quizá sea necesario reemplazarlos. Por favor, en este caso, póngase en contacto con nosotros y estaremos felices de ayudarle a determinar las causas del daño de los paneles así como repararlos de acuerdo a las garantías de los productos ResinDek<sup>®</sup>.

Para más información sobre la reparación de paneles ResinDek<sup>®</sup>, póngase en contacto con Cornerstone Specialty Wood Products: 1-888-755-3048 y info@resin-dek.com.



## Paneles para sistemas de entrapiso ResinDek<sup>®</sup>



Nombre de producto	Limites de cargas vivas y muertas de patines hidráulicos**	Grosor	Acabados disponibles			
			No acabado	GDS2	ESD	TriGard
ResinDek <sup>®</sup> LD	Hasta 2,000 lbs/907 Kgs	3/4"/19 mm	■	■	■	■
ResinDek <sup>®</sup> SD	Hasta 2,500 lbs/1134 Kgs	3/4"/19 mm	■	■	■	■
ResinDek <sup>®</sup> MD	Hasta 3,500 lbs/1588 Kgs	3/4"/19 mm	n/a	■	■	■
ResinDek <sup>®</sup> HD	Hasta 4,500 lbs/2040 Kgs	3/4"/19 mm	n/a	■	■	■
ResinDek <sup>®</sup> MAX	Hasta 8,000 lbs/3629 Kgs	1-1/2"/38 mm	n/a	■	■	■
* ResinDek <sup>®</sup> Xspan <sup>®</sup>	Hasta 3,000 lbs/1361 Kgs	1-1/8"/28 mm	n/a	■	■	■
* ResinDek <sup>®</sup> Xspan <sup>®</sup> FR	Hasta 3,800 lbs/1723 Kgs	1-1/8"/28 mm	n/a	■	■	■

### Acabados Disponibles

Sin Acabado (UF)  
Gray Diamond Seal 2<sup>™</sup>  
ESD Control de Estática Certificado  
TriGard<sup>™</sup>

### Opciones

Sistemas de Fijación Invisi-Loc<sup>®</sup>  
Configuraciones M & H  
Libre de Formaldehido 

Todos los productos ResinDek<sup>®</sup> Contribuyen para sumar puntos para la calificación de edificaciones LEED<sup>®</sup>

\*no requiere lámina acanalada estructural  
\*incluye el peso del palet



[www.resin-dek.com](http://www.resin-dek.com)



12020 Tramway Drive  
Cincinnati, OH 45241  
Toll Free: 888.755.3048  
Tel: 513.772.5560  
Fax: 513.772.5561  
[www.resin-dek.com](http://www.resin-dek.com)