

Descripción del producto ResinDek[®] Xspan[®]

ResinDek[®] Xspan[®] es un panel de 28 mm que ofrece la apariencia, resistencia y desempeño de ResinDek[®]. Es un sistema de pisos donde una subestructura de lámina acanalada no es requiera. Probado extensivamente y capaz de sostener cargas muertas de 125 libras por pie cuadrado con soportes centrales de 810 mm (32pulg.) y cargas de transpaleta de 1043Kg (2300 lbs) sin ningún tipo de laminación acanalada.

Los Paneles de piso ResinDek[®] Xspan[®] son aprobados bajo los códigos oficiales IBC para su uso como un sistema estructural de revestimiento para entrepisos en ciertas aplicaciones. Los soportes estructurales tienen que ser revisados y aprobados por CSWP y tienen que ser capaces de soportar las cargas en los rangos especificados. Para más detalles, póngase en contacto con Cornerstone Specialty Wood Products y/o los expertos en códigos locales de construcción. La parte inferior blanca brillante es un estándar para el ResinDek[®] Xspan[®].

Todos los paneles ResinDek[®] son hechos con fibras de madera especialmente clasificadas y procesadas, resinas personalizadas libres de formaldehído y un emulsionante de cera. Estos ingredientes son combinados y comprimidos en condiciones extremas de alta presión y alta temperatura, dando como resultado un panel con propiedades físicas superiores que son especialmente diseñados y construidos para

resistir carros pesados y cargas de transpaleta.

ResinDek[®] — Especificaciones

Los paneles de entrespiso ResinDek[®] Xspan[®] serán fabricados por Cornerstone Specialty Wood Products, LLC (CSWP). ResinDek[®] Xspan[®] será de 28mm de espesor y será capaz de soportar la capacidad de carga designada pela tabla de resistencia para cargas de ResinDek Xspan[®]. ResinDek[®] Xspan[®] tendrá un acabado Gray Diamond Seal 2TM lo dispuesto por CSWP. Se dispondrá de una garantía de 10 años y será brindada al usuario final por parte del fabricante. La instalación de paneles ResinDek[®] se realizará conforme las instrucciones de instalación ResinDek[®] proporcionadas por CSWP.

Opciones ResinDek[®]

- Acabado Gray Diamond Seal 2TM.
- ESD
- TriGardTM
- Fijadores por la parte inferior Invisi-Loc[®]
- Tiras de tornillos para alimentador.
- Configuraciones personalizadas tipo macho-hembra.
- Créditos LEED[®] pueden contribuir para los edificios calificados LEED[®].
- Disponibles hasta 1219mm x 3048mm T&G (M-H) 4E.



Servicios ResinDek[®]

- Dibujos CAD detallados.
- Asistencia con información LEED[®] para ResinDek[®].
- Visitas de apoyo de instalación en el sitio de obra.
- Kits de muestra completos.
- Información a las industrias que ResinDek[®] atiende.
- Corte de paneles en tamaños personalizados.

Para obtener especificaciones detalladas ResinDek[®] Xspan[®] visite: www.resindek.com, correo electrónico: info@resindek.com, o llame al CSWP 1-888-755-3048.



Nombre del proyecto : _____ Sitio de obra: _____

Cantidad	Producto	T&G (M-F)	Opciones	No.

