

## La Gama de Productos ResinDek<sup>®</sup>

### ResinDek<sup>®</sup> LD

ResinDek<sup>®</sup> LD soporta hasta 907 kg. Re en cargas de paletas vivas y muertas ResinDek<sup>®</sup> LD ofrece una ventaja económica extraordinaria para plataformas en almacenes, plantas de rack o plataformas. Disponible en UF (sin acabado) o acabados Gray Diamond Seal 2<sup>TM</sup>, (ESD) certificados disipador de electrostática y TriGard<sup>TM</sup>.

### ResinDek<sup>®</sup> SD

El tradicional panel de 19 mm (3/4 pulg.) útil para tareas livianas con cargas vivas y muertas de transpaleta de hasta 1134 kg (2500 lb). Disponible en UF (sin acabado) o acabados Gray Diamond Seal 2<sup>TM</sup>, (ESD) certificados disipador de electrostática y TriGard<sup>TM</sup>.

### ResinDek<sup>®</sup> MD

Cuando necesita soportar cargas de hasta 1588 kg (3500 lb) y requiere un panel de 19

mm (3/4 pulg.). Se ofrece con los acabados Gray Diamond Seal 2<sup>TM</sup> y ESD.

### ResinDek<sup>®</sup> HD

El panel Heavy Duty (grandes cargas) es un panel de 19 mm (3/4 pulg.) que sostiene hasta 2040 kg (4500 lb) de cargas vivas/muertas. Disponibles con acabados Gray Diamond Seal 2<sup>TM</sup>, ESD or TriGard<sup>TM</sup>.

### El nuevo ResinDek<sup>®</sup> MAX

Nuestro panel de fuerza máxima que sostiene hasta 3629 kg (8000 lb) de cargas vivas/muertas. Con 38 mm (1-1/2 pulg.) de espesor está disponible en acabados Gray Diamond Seal 2<sup>TM</sup> y ESD.

### ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup>

Sin requerir Laminación acanalada para soporte, puede carga hasta 1,361 kg (3,000 lbs.). Esto es lo que nuestro panel de 28 mm (1-1/8 pulg) puede hacer por la cubierta de su entresijos. Se ofrece con los acabados Gray Diamond Seal 2<sup>TM</sup> y ESD.

### ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup> FR

Piso estructural resistente a la llama cumple con la norma ASTM E-84 Clase "A" de la propagación de las llamas a menos de 25, clasificado como Clase "O" en el Reino Unido y según las las normas europeas EN 13501-1 y está clasificado como CFL-S1. ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup>, Xspan<sup>®</sup> FR no requiere subestructura metálica corrugada y puede soportar hasta 1723 libras. Este panel de 28 mm está disponible en acabados Gray Diamond Seal 2<sup>TM</sup>, ESD o TriGard<sup>TM</sup>. Por favor, visite nuestro sitio web para tablas de cargas ResinDek<sup>®</sup>.

NOTA: Recomenda-se que uma subestrutura de metal corrugado com um mínimo de 0,9 mm de espessura seja usada em todos os projetos de pisos ResinDek<sup>®</sup> (com exceção de Xspan<sup>®</sup>) e um mínimo de 1,2 mm de espessura quando as cargas de paleteiras dinâmicas e estáticas excederem 1134 Kgs.



12020 Tramway Drive  
Cincinnati, OH 45241  
Toll Free: 888.755.3048  
Tel: 513.772.5560  
Fax: 513.772.5561  
www.resindek.com



## Paneles para sistemas de entresijo ResinDek<sup>®</sup>

Nombre de producto	Límites de cargas vivas y muertas de patines hidráulicos**	Grosor	Acabados disponibles			
			No acabado	GDS2	ESD	TriGard
ResinDek <sup>®</sup> LD	Hasta 2,000 lbs/907 Kgs	3/4"/19 mm	■	■	■	■
ResinDek <sup>®</sup> SD	Hasta 2,500 lbs/1134 Kgs	3/4"/19 mm	■	■	■	■
ResinDek <sup>®</sup> MD	Hasta 3,500 lbs/1588 Kgs	3/4"/19 mm	n/a	■	■	■
ResinDek <sup>®</sup> HD	Hasta 4,500 lbs/2040 Kgs	3/4"/19 mm	n/a	■	■	■
ResinDek <sup>®</sup> MAX	Hasta 8,000 lbs/3629 Kgs	1-1/2"/38 mm	n/a	■	■	■
* ResinDek <sup>®</sup> Xspan <sup>®</sup>	Hasta 3,000 lbs/1361 Kgs	1-1/8"/28 mm	n/a	■	■	■
* ResinDek <sup>®</sup> Xspan <sup>®</sup> FR	Hasta 3,800 lbs/1723 Kgs	1-1/8"/28 mm	n/a	■	■	■

#### Acabados Disponibles

Sin Acabado (UF)  
Gray Diamond Seal 2<sup>TM</sup>  
ESD Control de Estática Certificado  
TriGard<sup>TM</sup>

#### Opciones

Sistemas de Fijación Invisi-Loc<sup>®</sup>  
Configuraciones M & H  
Libre de Formaldehído

Todos los productos ResinDek<sup>®</sup> Contribuyen para sumar puntos para la calificación de edificaciones LEED<sup>®</sup>

\*no requiere lámina acanalada estructural  
\*incluye el peso del palet

©2016 Cornerstone Specialty Wood Products, LLC<sup>TM</sup> Reservados todos los derechos. Cornerstone Specialty Wood Products, LLC, el logotipo Cornerstone, el logotipo 10 años de garantía, ResinDek, The Panel of Experts, Xspan, Diamond Seal, Diamond Seal 2<sup>TM</sup>, TriGard<sup>TM</sup> y Invisi Loc son marcas comerciales de Cornerstone Specialty Wood Products, LLC.