

## Descripción del producto

### ResinDek® Xspan® FR

ResinDek® Xspan® FR es un panel de 28 mm que ofrece la apariencia, resistencia y desempeño de ResinDek®. Es un sistema de pisos donde una subestructura de lámina acanalada no es requerida. ResinDek® Xspan® FR ha sido probado y es capaz de soportar cargas estáticas de 1.343 kg / m<sup>2</sup> con soporte central de 810 mm entre las vigas y las cargas de 1360 kg en tranpaletas (tablas de carga en nuestro sitio web).

Los soportes estructurales tienen que ser revisados y aprobados por CSWP y tienen que ser capaces de soportar las cargas en los rangos especificados. Para más detalles, póngase en contacto con Cornerstone Specialty Wood Products y/o los expertos en códigos locales de construcción. La parte inferior blanca brillante es un estándar para el ResinDek® Xspan® FR. ResinDek® Xspan® FR cumple con el estándar ASTM E-84 Clase "A" dcon propagación de las llamas menos de 25, cumple a la clase "o" en el Reino Unido y las normas europeas EN 13501-1, que está siendo evaluado como C<sub>FL</sub>-S1.

Todos los paneles ResinDek® son hechos con fibras de madera especialmente clasificadas y procesadas, resinas personalizadas libres de formaldehído y un emulsionante de cera. Estos ingredientes son combinados y comprimidos en condiciones extremas de alta presión y alta temperatura, dando como resultado un panel

con propiedades físicas superiores que son especialmente diseñados y construidos para resistir carros pesados y cargas de tranpaleta.

### ResinDek® — Especificaciones

Los paneles de entripiso ResinDek® Xspan® FR serán fabricados por Cornerstone Specialty Wood Products, LLC (CSWP). ResinDek® Xspan® FR será de 28mm de espesor y será capaz de soportar la capacidad de carga designada pela tabla de resistencia para cargas de ResinDek Xspan® FR. ResinDek® Xspan® FR tendrá un acabado Gray Diamond Seal 2™ lo dispuesto por CSWP. Se dispondrá de una garantía de 10 años y será brindada al usuario final por parte del fabricante. La instalación de paneles ResinDek® se realizará conforme las instrucciones de instalación ResinDek® proporcionadas por CSWP.

### Opciones ResinDek®

- Acabado Gray Diamond Seal 2™.
- ESD
- TriGard™
- Fijadores por la parte inferior Invisi-Loc®
- Tiras de tornillos para alimentador.
- Configuraciones personalizadas tipo macho-hembra.
- Créditos LEED® pueden contribuir para los edificios calificados LEED®.
- Disponibles hasta 1219mm x 3048mm T&G (M-H) 4E.



### Servicios ResinDek®

- Dibujos CAD detallados.
- Asistencia con información LEED® para ResinDek®.
- Visitas de apoyo de instalación en el sitio de obra.
- Kits de muestra completos.
- Información a las industrias que ResinDek® atiende.
- Corte de paneles en tamaños personalizados.

*Para obtener especificaciones detalladas ResinDek® Xspan® visite: [www.resindek.com](http://www.resindek.com), correo electrónico: [info@resindek.com](mailto:info@resindek.com), o llame al CSWP 1-888-755-3048.*



Nombre del proyecto : \_\_\_\_\_ Sitio de obra: \_\_\_\_\_

Cantidad	Producto	T&G (M-F)	Opciones	No.

